

BARNIZ MATE INCOLORO

FICHA TÉCNICA

Descrição	Produto formulado à base de resinas especiais e pigmentos de elevada qualidade, resistentes a altas temperaturas e especialmente estudados para o revestimento de velas.
------------------	--

Utilização	Verniz para velas com um excelente comportamento na queima. Ausência de odor durante a combustão Fácil aplicação e excelente acabamento de efeito metalizado. Secagem rápida. Disponível em acabamento acetinado (BC0**) ou mate (BM0**)
-------------------	--

Características	Aspecto da película	Acetinado / Mate
	Densidade	0,850 ± 0.02
	Viscosidade (Ford IV – seg a 20°C)	10 ± 5

Aplicação	Rendimento teórico	6 m ² por kg
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	3 – 8 minutos
	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar; Aplicação por imersão; Manter a viscosidade de aplicação fornecida através de pequenas adições de Diluente p/ Velas de Secagem Rápida 2231 (BD231). Devido à elevada volatilidade do produto, este tende a engrossar durante períodos de aplicação prolongados; A limpeza do material deve ser feita com o mesmo Diluente.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---