

FICHA DE SEGURIDAD DE HARINA DE MADERA T100X2,T120, T80, T60, T40,CB00

Nombre del preparado:	HARINA DE MADERA
Composición:	PARTICULAS DE MADERA

PROPIEDADES

Apariencia:	Polvo parduzco, tipo serrín muy fino, libre de materia extraña y homogéneo.
Humedad:	Entre un 5 y 10 %.
Envase:	Sacos de plástico de 25 Kg/uni.y otros.
Poder de absorción:	
Caducidad:	No tiene fecha de caducidad, por no ser un producto perecedero.

PRECAUCIONES

Almacenamiento:	Apilar cuidadosamente, ya que es un producto inestable. No apilar mas de dos palets. No almacenar a la intemperie, por ser un producto que absorbe humedad.
Seguridad e Higiene:	<ol style="list-style-type: none">1) El contacto de éste producto con los ojos, puede ocasionar irritación. En éste caso, aclarar con abundante agua.2) Vaciar el envase lentamente, evitando así levantar polvo.3) Evitar el contacto del producto con elementos incandescentes o en llamas.
Peligro de incendio:	Producto combustible, puesto que es derivado de la madera. En caso de incendio, rociar con abundante agua.
Limpieza y eliminación:	Por aspiración, o arrastre manual. (barrido).

FICHA TECNICA HARINA DE MADERA T120

GRANULOMETRIA

TAMIZ	MINIMO	MAXIMO
0.250 mm	0	10
0.150 mm	10	40
0.050 mm	--	--
FONDO	10	50

HUMEDAD : 6 - 10 %

* ESTOS VALORES SON STANDARS, SI PRECISA DE OTROS CONSULTAR.

