

FICHA DE SEGURIDAD ESENCIA DE CANABIS CACTUS

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto	: Mezcla
Nombre del producto	: Cannabis Cactus
UFI	: FG1P-V37W-J00S-WXRP
Tipo de producto	:: Perfumes, fragancias
Grupo de productos	: Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal	: Uso industrial, Uso profesional
Especificaciones de utilización industrial/profesional	: Reservado a un uso profesional Industrial
Uso de la sustancia/mezcla	: Perfumes, fragancias
Función o categoría de uso	: Agentes odorizantes

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

1.3. Teléfono de emergencia

Número de emergencia	: 915620420
----------------------	-------------

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830

(Anexo II) (H)

Sensibilización cutánea, categoría 1	H317
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3	H412
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16	

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



GHS07

Palabra de advertencia (CLP)	: Atención
Componentes peligrosos	: Bergamot oil; Citral; Fir Needle oil, Siberian; Floralozone; Grapefruit oil; Helional; Hexyl cinnamic aldehyde; Iso E Super; Linalyl acetate; Triplal (Vertocitral)

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

- : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- : P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
- P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Ethylene brassylate	(N° CAS) 105-95-3 (N° CE) 203-347-8 (REACH-no) 01-2119967772-24	1,6 – 3,2	Aquatic Chronic 2, H411
Hexyl cinnamic aldehyde	(N° CAS) 101-86-0 (N° CE) 202-983-3 (REACH-no) 01-2119533092-50	1,325 – 2,65	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Terpinyl acetate	(N° CAS) 80-26-2 (N° CE) 201-265-7	1,15 – 2,3	Aquatic Chronic 2, H411
Floropal	(N° CAS) 5182-36-5 (N° CE) 225-963-6	0,85 – 1,7	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Chronic 3, H412
Iso E Super	(N° CAS) 54464-57-2 (N° CE) 259-174-3 (REACH-no) 01-2119489989-04	0,75 – 1,5	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Grapefruit oil	(N° CAS) 8016-20-4 (N° CE) 289-904-6;600-007-4	0,675 – 1,35	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Verdox	(N° CAS) 88-41-5 (N° CE) 201-828-7 (REACH-no) 01-2119970713-33	0,6 – 1,2	Aquatic Chronic 2, H411
Citral	(N° CAS) 5392-40-5 (N° CE) 226-394-6 (N° Índice) 605-019-00-3 (REACH-no) 01-2119462829-23	0,25 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Linalyl acetate	(N° CAS) 115-95-7 (N° CE) 204-116-4 (REACH-no) 01-2119454789-19	0,25 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Bergamot oil	(N° CAS) 8007-75-8 (N° CE) 289-612-9;616-915-9	0,175 – 0,35	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
Benzoato de bencilo	(N° CAS) 120-51-4 (N° CE) 204-402-9 (N° Índice) 607-085-00-9 (REACH-no) 01-2119976371-33	0,135 – 0,27	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Helional	(N° CAS) 1205-17-0 (N° CE) 214-881-6 (REACH-no) 01-2120740119-58	0,125 – 0,25	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Triplal (Vertocitral)	(N° CAS) 68039-49-6 (N° CE) 268-264-1	0,125 – 0,25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Floralozone	(N° CAS) 67634-15-5 (N° CE) 266-819-2 (REACH-no) 01-2120758796-34	0,1 – 0,2	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Isoamyl acetate sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	(N° CAS) 123-92-2 (N° CE) 204-662-3 (N° Índice) 607-130-00-2 (REACH-no) 01-2119548408-32	0,1 – 0,2	Flam. Liq. 3, H226
Camphene	(N° CAS) 79-92-5 (N° CE) 201-234-8	0,075 – 0,15	Flam. Sol. 2, H228 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Fir Needle oil, Siberian	(N° CAS) 8021-29-2 (N° CE) 290-163-6;617-005-4	0,075 – 0,15	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410
Allyl heptanoate	(N° CAS) 142-19-8 (N° CE) 205-527-1 (REACH-no) 01-2119488961-23	0,05 – 0,1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
--	--

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido.
Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Temperatura de almacenamiento : 25 °C
Lugar de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger del calor.
Normativa particular en cuanto al envase : Almacenar en un recipiente cerrado.
Material de embalaje : No conservar en metales sensibles a la corrosión.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Citral (5392-40-5)

Bélgica - Valores límite de exposición profesional

Limit value [mg/m³] 32 mg/m³ (vapor and aerosol)

Limit value [ppm] 5 ppm (vapor and aerosol)

OEL categoría química (BE) Skin

Irlanda - Valores límite de exposición profesional

OEL (8 hours ref) (ppm) 5 ppm

OEL (15 min ref) (ppm) 15 ppm (calculated)

Polonia - Valores límite de exposición profesional

NDS (mg/m³) 27 mg/m³

NDSch (mg/m³) 54 mg/m³

Portugal - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (ppm) 5 ppm

OEL categoría química (PT) Sensitizer, skin - potential for cutaneous exposure

España - Valores límite de exposición profesional

VLA-ED (ppm) 5 ppm (inhalable fraction and vapor)

OEL categoría química (ES) Sensibilizador, skin - potential for cutaneous absorption

Estados Unidos - ACGIH - Valores límite de exposición profesional

ACGIH TWA (ppm) 5 ppm (inhalable fraction and vapor)

ACGIH chemical category dermal sensitizer, Piel - posible contribución significativa a la exposición general por vía cutánea, Not Classifiable as a Human Carcinogen

Isoamyl acetate (123-92-2)

UE - Valores límite de exposición profesional

IOELV TWA (mg/m³) 270 mg/m³

IOELV TWA (ppm) 50 ppm

IOELV STEL (mg/m³) 540 mg/m³

IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Austria - Valores límite de exposición profesional

MAK [mg/m³] 270 mg/m³ (Pentyl acetate (all isomers))

MAK [ppm] 50 ppm (Pentyl acetate (all isomers))

MAK Short time value [mg/m³] 540 mg/m³ (Pentylacetate)

MAK Short time value [ppm] 100 ppm (Pentylacetate)

Bélgica - Valores límite de exposición profesional

Limit value [mg/m³] 270 mg/m³

Limit value [ppm] 50 ppm

Short time value [mg/m³] 540 mg/m³

Isoamyl acetate (123-92-2)

Short time value [ppm] 100 ppm

Bulgaria - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³

OEL TWA (ppm) 50 ppm

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³

OEL STEL (ppm) 100 ppm

Croacia - Valores límite de exposición profesional

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 270 mg/m³

GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 50 ppm

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 540 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 100 ppm

Chipre - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³

OEL TWA (ppm) 50 ppm

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³

OEL STEL (ppm) 100 ppm

Dinamarca - Valores límite de exposición profesional

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) 271 mg/m³ (Amyl acetate, all isomers)

Grænseværdi (8 timer) (ppm) 50 ppm (Amyl acetate, all isomers)

Estonia - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³

OEL TWA (ppm) 50 ppm

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³

OEL STEL (ppm) 100 ppm

Finlandia - Valores límite de exposición profesional

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 270 mg/m³ (Pentyl acetate)

HTP-arvo (8h) (ppm) 50 ppm (Pentyl acetate)

HTP-arvo (15 min) 540 mg/m³

HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm

Francia - Valores límite de exposición profesional

VME [mg/m³] 270 mg/m³ (restrictive limit)

VME [ppm] 50 ppm (restrictive limit)

VLE [mg/m³] 540 mg/m³ (restrictive limit)

VLE [ppm] 100 ppm (restrictive limit)

Alemania - Valores límite de exposición profesional (TRGS 900)

Valor límite de exposición profesional (mg/m³) 270 mg/m³

Valor límite de exposición profesional (ppm) 50 ppm

Gibraltar - Valores límite de exposición profesional

Eight hours mg/m³ 270 mg/m³

Isoamyl acetate (123-92-2)

(LJKV	KRXU	SSP	SSP
6KRU	WWH	PJPñ	PJPñ
6KRU	WWH	SSP	SSP

Grecia - Valores límite de exposición profesional

2(/	7:\$	PJPñ	PJPñ
2(/	7:\$	SSP	SSP
2(/	67(/	PJPñ	PJPñ
2(/	67(/	SSP	SSP

Hungría - Valores límite de exposición profesional

\$.	pUWpN	PJPñ	PJPñ
&.	pUWpN	PJPñ	PJPñ

Irlanda - Valores límite de exposición profesional

2(/	KRXU	WHIPJPñ	PJPñ
2(/	KRXU	WHISSP	SSP
2(/	PLQU	HIPJP	PJPñ
2(/	PLQU	HISSP	SSP

Italia - Valores límite de exposición profesional

2(/	7:\$	PJPñ	PJPñ
2(/	7:\$	SSP	SSP
2(/	67(/	PJPñ	PJPñ
2(/	67(/	SSP	SSP

Letonia - Valores límite de exposición profesional

2(/	7:\$	PJPñ	PJPñ
2(/	7:\$	SSP	SSP

Lituania - Valores límite de exposición profesional

,359	PJPñ	PJPñ	PJPñ
,359	SSP	SSP	SSP
7359	PJPñ	PJPñ	PJPñ
7359	SSP	SSP	SSP

Luxemburgo - Valores límite de exposición profesional

2(/	7:\$	PJPñ	PJPñ
2(/	7:\$	SSP	SSP
2(/	67(/	PJPñ	PJPñ
2(/	67(/	SSP	SSP

Malta - Valores límite de exposición profesional

2(/	7:\$	PJPñ	PJPñ
2(/	7:\$	SSP	SSP
2(/	67(/	PJPñ	PJPñ
2(/	67(/	SSP	SSP

Isoamyl acetate (123-92-2)

Países Bajos - Valores límite de exposición profesional

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 530 mg/m³

Polonia - Valores límite de exposición profesional

NDS (mg/m³) 250 mg/m³

NDSch (mg/m³) 500 mg/m³

Portugal - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³ (indicative limit value)

OEL TWA (ppm) 50 ppm (indicative limit value)

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³ (indicative limit value)

OEL STEL (ppm) 100 ppm (indicative limit value, regulated under Pentyl acetate, all isomers)

Rumanía - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³

OEL TWA (ppm) 50 ppm

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³

OEL STEL (ppm) 100 ppm

Eslovaquia - Valores límite de exposición profesional

NPHV (priemerná) (mg/m³) 270 mg/m³

NPHV (priemerná) (ppm) 50 ppm

NPHV (Hraničná) (mg/m³) 540 mg/m³

Eslovenia - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³) 270 mg/m³

OEL TWA (ppm) 50 ppm

OEL STEL (mg/m³) 540 mg/m³

OEL STEL (ppm) 100 ppm

España - Valores límite de exposición profesional

VLA-ED (mg/m³) 270 mg/m³ (indicative limit value)

VLA-ED (ppm) 50 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (mg/m³) 540 mg/m³

VLA-EC (ppm) 100 ppm

Suecia - Valores límite de exposición profesional

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 270 mg/m³ (Pentyl acetates)

nivågränsvärde (NVG) (ppm) 50 ppm (Pentyl acetates)

kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 540 mg/m³ (Pentyl acetates)

kortidsvärde (KTV) (ppm) 100 ppm (Pentyl acetates)

Noruega - Valores límite de exposición profesional

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 260 mg/m³

Grenseverdier (AN) (ppm) 50 ppm

Grenseverdier (Kortidsverdi) (mg/m³) 325 mg/m³ (value calculated)

Grenseverdier (Kortidsverdi) (ppm) 75 ppm (value calculated)

Isoamyl acetate (123-92-2)

Turquía - Valores límite de exposición profesional

OEL TWA (mg/m³)	270 mg/m³
OEL TWA (ppm)	50 ppm
OEL STEL (mg/m³)	540 mg/m³
OEL STEL (ppm)	100 ppm

Estados Unidos - ACGIH - Valores límite de exposición profesional

ACGIH TWA (ppm)	50 ppm (Pentyl acetate, all isomers)
ACGIH STEL (ppm)	100 ppm (Pentyl acetate, all isomers)

Camphene (79-92-5)

Suiza - Valores límite de exposición profesional

KZGW (mg/m³)	224 mg/m³ (Turpentine oil)
KZGW (ppm)	40 ppm (Turpentine oil)
OEL categoría química (CH)	Sensibilizador, Notación relativa a la piel

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Protección de las manos:

Guantes de protección

Protección ocular:

Gafas bien ajustadas

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Símbolo/s del equipo de protección personal:



Control de la exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Líquido
Color	: Amarillo claro.
Olor	: Ambarino. : característico.
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles

pH	: No hay datos disponibles :
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) Punto de fusión	No hay datos disponibles : No aplicable
Punto de solidificación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: 88 °C (closed cup) ASTM
Temperatura de autoignición	D7094 : No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Presión de vapor	: No hay datos disponibles :
Densidad relativa de vapor a 20 °C	No hay datos disponibles :
Densidad relativa	≈ 0,87
Solubilidad	: No hay datos
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	disponibles : No hay datos
Viscosidad, cinemática	disponibles : No hay datos
Viscosidad, dinámica	disponibles : No hay datos
Propiedades explosivas	disponibles : No hay datos
Propiedad de provocar incendios	disponibles : No hay datos
Límites de explosión	disponibles : No hay datos

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No clasificado

Ethylene brassylate (105-95-3)

DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg

Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)

DL50 oral rata	3100 mg/kg
DL50 oral	3100 mg/kg de peso corporal
DL50 cutáneo conejo	> 3000 mg/kg
CL50 Inhalación - Rata	> 5 mg/l/4h

Terpinyl acetate (80-26-2)

DL50 oral rata	5075 mg/kg
----------------	------------

Floropal (5182-36-5)

DL50 oral	880 mg/kg de peso corporal
-----------	----------------------------

Grapefruit oil (8016-20-4)

DL50 oral rata	> 5 g/kg
----------------	----------

Verdox (88-41-5)

DL50 oral rata	4600 mg/kg
DL50 oral	4600 mg/kg de peso corporal

Linalyl acetate (115-95-7)

DL50 oral rata	14550 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg

Citral (5392-40-5)

DL50 oral rata	4960 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	2250 mg/kg
DL50 vía cutánea	2250 mg/kg de peso corporal

Bergamot oil (8007-75-8)

DL50 oral rata	11520 mg/kg
----------------	-------------

Benzoato de bencilo (120-51-4)

DL50 oral rata	500 mg/kg
DL50 oral	1500 mg/kg de peso corporal
DL50 cutáneo conejo	4000 mg/kg
DL50 vía cutánea	4000 mg/kg de peso corporal

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)

DL50 oral	3900 mg/kg de peso corporal
-----------	-----------------------------

Fir Needle oil, Siberian (8021-29-2)

DL50 oral rata	10200 mg/kg
----------------	-------------

Camphene (79-92-5)

DL50 oral rata	5600 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg

Allyl heptanoate (142-19-8)

DL50 oral rata	500 mg/kg
DL50 oral	218 mg/kg de peso corporal
DL50 vía cutánea	810 mg/kg de peso corporal

Corrosión o irritación cutáneas	: No clasificado
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: No clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado
Carcinogenicidad	: No clasificado

Toxicidad para la reproducción	: No clasificado
--------------------------------	------------------

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: No clasificado
--	------------------

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: No clasificado
---	------------------

Peligro por aspiración	: No clasificado
------------------------	------------------

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general	: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: No clasificado
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Terpinyl acetate (80-26-2)

CL50 peces 1	> 11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
--------------	---

Linalyl acetate (115-95-7)

CL50 peces 1	11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through])
--------------	---

Citral (5392-40-5)

CE50 Daphnia 1	7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 72h algas 1	16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96h algas (1)	19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Benzoato de bencilo (120-51-4)

CL50 peces 1	2,32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])
NOEC (crónico)	0,168 mg/l

Camphene (79-92-5)

CL50 peces 1	0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [flow-through])
CL50 peces 2	150 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [static])
CE50 Daphnia 1	22 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 72h algas 1	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Benzoato de bencilo (120-51-4)

Persistencia y degradabilidad	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
-------------------------------	--

12.3. Potencial de bioacumulación

Citral (5392-40-5)

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	2,76 (at 25 °C)
---	-----------------

Benzoato de bencilo (120-51-4)

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	
Potencial de bioacumulación	No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos	: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.
---	---

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N° ONU (ADR) N	: No aplicable
° ONU (IMDG)	: No aplicable
N° ONU (IATA)	: No aplicable
N° ONU (ADN) N	: No aplicable
° ONU (RID)	: No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR)	: No aplicable
Designación oficial de transporte (IMDG)	: No aplicable
Designación oficial de transporte (IATA)	: No aplicable
Designación oficial de transporte (ADN)	: No aplicable
Designación oficial de transporte (RID)	: No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable

Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable

Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable

Grupo de embalaje (RID) : No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No

Contaminante marino : No

Otros datos : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por vía terrestre

No aplicable

Transporte marítimo

No aplicable

Transporte aéreo

No aplicable

Transporte por vía fluvial

No aplicable

Transporte ferroviario

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH):

Código de referencia	Aplicable en
	Bergamot oil ; Fir Needle oil, Siberian ; Grapefruit oil ; Isoamyl acetate
	Cannabis Cactus #EU41180F ; Allyl heptanoate ; Benzoato de bencilo ; Bergamot oil ; Citral ; Fir Needle oil, Siberian ; Floralozone ; Floropal ; Grapefruit oil ; Helional ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Iso E Super ; Linalyl acetate ; Triplal (Vertocitral)
	Cannabis Cactus #EU41180F ; Allyl heptanoate ; Benzoato de bencilo ; Bergamot oil ; Ethylene brassylate ; Fir Needle oil, Siberian ; Floralozone ; Floropal ; Grapefruit oil ; Helional ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Iso E Super ; Terpinyl acetate ; Triplal (Vertocitral) ; Verdox
	Bergamot oil ; Camphene ; Fir Needle oil, Siberian ; Grapefruit oil ; Isoamyl acetate

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n°649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n°2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre contaminantes orgánicos persistentes

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania

Restricciones profesionales

: Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de madres trabajadoras (MuSchG)
Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de empleados jóvenes (JArbSchG)

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

: WGK 2, Presenta peligro para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1): No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

Países Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Bergamot oil, Floralozone, Grapefruit oil, Triplal (Vertocitral) figuran en la lista :
Bergamot oil, Floralozone, Grapefruit oil, Triplal (Vertocitral) figuran en la lista :
Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

Dinamarca

Clase de peligro de incendios
Unidad de almacenamiento
Comentarios sobre la clasificación

: Clase III-1
: 50 litro
: Inflamable según el Ministerio de Justicia de Dinamarca; Directrices que se deben seguir de gestión de emergencias para el almacenamiento de líquidos inflamables : Los menores de 18 años no están autorizados a utilizar el producto.
Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en contacto directo con el mismo

Reglamento nacional danés

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otra información

Texto íntegro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 4
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3
Asp. Tox. 1	Peligro por aspiración, categoría 1
Eye Irrit. 2	Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos inflamables, categoría 3
Flam. Sol. 2	Sólidos inflamables, categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, categoría 1
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea, categoría 1B
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H228	Sólido inflamable.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SDS EU (Anexo II de REACH)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.