Gran Velada
Materiales para tu creatividad

ESENCIA AROMÁTICA CAFÉ EXTRA

FICHA DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878) · Versión 1 · Fecha de emisión: 28/09/2026

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador de producto

Nombre del producto	Esencia aromática café extra
Código del producto	1263
Naturaleza del producto	Perfume, mezcla de sustancias aromáticas de origen natural y/o sintético
Contiene	3-Metil-2-ciclopenten-2-ol-1-ona
Otro identificador	Ninguno

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos del producto: Fragancias.

Usos desaconsejados: No para uso personal.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa	Gran Velada, S.L.
Dirección	Pol. Montecillo, Nave 3D
Población	50520 Magallón
Provincia	Zaragoza — España
Teléfono	976 86 74 74
E-mail	documentacion@granvelada.com
Web	www.granvelada.com

1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología, 24 h)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008:

- Sensibilización cutánea, categoría 1 — H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



GHS07

Indicaciones de peligro: H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Información adicional: EUH208, Contiene 2,3-Butanodiona, 4-Hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: P261, Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272, Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280, Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302/352, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P333/313, En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P363, Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P501, Eliminar el contenido/el recipiente en un sitio de disposición aprobado.

2.3 Otros peligros

Elementos de la etiqueta CLP para la sensibilización de la piel: 2,3-Butanodiona, 4-Hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona.

Concentración de hidrocarburos: 0,0000 %.

Sensibilizantes declarados en la etiqueta de peligro GHS de Gran Bretaña: 2,3-Butanodiona, 4-Hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Nombre	N.º CAS	N.º CE	N.º registro REACH	%	Clasificación (CE) nº 1272/2008	Límites, factor M y ATE
3-Metil-2-ciclopenten-2-ol-1-ona	80-71-7 765-70-8	201-303-2 212-154-8	N/A	5 – <10	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1 — H302, H317	ATE oral = 1067 mg/kg pc
2,3,5-Trimetilpirazina	14667-55-1	238-712-0	N/A	1 – <5	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4 — H226, H302	ATE oral = 810 mg/kg pc
3-Hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona	118-71-8	204-271-8	01-2120766007-55	1 – <5	Acute Tox. 4 — H302	ATE oral = 1440 mg/kg pc
Benzaldehído	100-52-7	202-860-4	01-2119455540-44	0,1 – <1	Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Repr. 2; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2 — H302, H319, H332, H335, H361d, H411	ATE inhalación = 1,5 mg/l (polvos o nieblas) ATE dérmica = 2500 mg/kg pc ATE oral = 1430 mg/kg pc
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	N/A	0,1 – <1	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Acute Tox. 3; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; STOT RE 2 — H225, H302, H315, H317, H318, H331, H373	ATE oral = 1580 mg/kg pc
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	01-2119475328-30	0,1 – <1	Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1 — H226, H314	—
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	01-2119484630-38	0,1 – <1	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3; STOT SE 3 — H226, H302, H315, H318, H335, H336	ATE dérmica = 3400 mg/kg pc ATE oral = 500 mg/kg pc
4-Hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona	3658-77-3	222-908-8	01-2120754473-52	<0,1	Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1A — H302, H314, H317	ATE oral = 1608 mg/kg pc

Sustancias con límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo

Nombre	N.º CAS	N.º CE	N.º registro REACH	%	Clasificación (CE) nº 1272/2008	Límites, factor M y ATE
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	01-2119484630-38	0,1 – <1	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3; STOT SE 3 — H226, H302, H315, H318, H335, H336	ATE dérmica = 3400 mg/kg pc ATE oral = 500 mg/kg pc
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	N/A	0,1 – <1	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Acute Tox. 3; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; STOT RE 2 — H225, H302, H315, H317, H318, H331, H373	ATE oral = 1580 mg/kg pc
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	01-2119475328-30	0,1 – <1	Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1 — H226, H314	—

Sustancias que son disruptores endocrinos según el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605, superior al 0,1 %: No aplicable.

Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, o muy persistentes y muy bioacumulativas, que superan un 0,1 %: No aplicable.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Salir de la zona de exposición en busca de aire fresco, mantenerse en reposo y obtener asistencia médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Contactar con un médico si los síntomas persisten.

Contacto con la piel: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

Ingestión: Lavarse la boca con agua y obtener asistencia médica.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguna esperada; consultar la sección 4.1 para obtener más información.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Apropiados: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio puede liberarse: monóxido de carbono, compuestos orgánicos sin identificar.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No acercarse a sumideros, agua superficial y subterránea, ni al suelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Retirar focos de ignición. Proporcionar una ventilación adecuada. Evitar una inhalación excesiva de vapores. Contener derrames inmediatamente mediante arena o polvo inerte. Desechar conforme a la reglamentación local.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar también las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial. Utilizar en zonas con una ventilación adecuada. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

7.3 Usos específicos finales

Fragancias: utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición en el lugar de trabajo:

Ingrediente	N.º CAS	N.º CE	Descripción	Valor
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de larga duración (media ponderada de 8 horas)	0 mg/m³
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de corta duración (15 minutos)	154 mg/m³
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Chequia	300 mg/m³
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Rumanía	100 mg/m³
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de corta duración, Rumanía	200 mg/m³
1-Pentanol	71-36-3	200-751-6	Límite de exposición de corta duración, Chequia	600 mg/m³
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	Límite de exposición de larga duración (media ponderada de 8 horas)	0,02 mg/m³
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	Límite de exposición de corta duración (15 minutos)	0,07 mg/m³
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Chequia	7 mg/m³
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	Límite de exposición de corta duración, Chequia	36 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de larga duración (media ponderada de 8 horas)	10 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de corta duración (15 minutos)	25 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Chequia	25 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Rumanía	25 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de corta duración, Rumanía	0 mg/m³
Ácido acético	64-19-7	200-580-7	Límite de exposición de corta duración, Chequia	50 mg/m³

8.2 Controles de la exposición

	**Protección de las manos**	Llevar guantes protectores.
	**Protección de los ojos**	Llevar gafas protectoras.
	**Protección de la cara**	Llevar protección facial.
	**Protección respiratoria**	Asegurarse de que se mantenga una ventilación continua y adecuada para evitar un incremento excesivo del vapor y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional.

Si procede, y según los patrones y volúmenes de uso, es posible que se requieran los siguientes controles de ingeniería como medidas adicionales de protección: a) aislar salas de mezcla y otras zonas donde se utilice o se manipule abiertamente este material, manteniéndolas con una presión de aire negativa en relación con el resto de la planta; b) utilizar equipos de protección personal —un respirador ajustable apropiado con botes o cartuchos de vapor orgánico y filtros de partículas—; c) emplear un sistema de ventilación por aspiración local en las proximidades de tanques abiertos y de otras fuentes abiertas de exposición potencial para evitar una inhalación excesiva, incluidos los espacios donde este material se pese o se mida abiertamente, y utilizar también el sistema de ventilación general por dilución de la zona de trabajo para eliminar o reducir en lo posible la exposición de los trabajadores; d) utilizar sistemas cerrados de transferencia y procesamiento de este material.

Consultar también las secciones 2 y 7.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado y color físico	Líquido transparente, amarillo a pardo
Olor	Sin determinar
Umbral de olor	Sin determinar
Punto de fusión / punto de congelación	Sin determinar
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin determinar
Inflamabilidad	Sin determinar
Límite de explosión superior e inferior	Sin determinar
Punto de inflamación	> 62 °C
Temperatura de auto-ignición	Sin determinar
Temperatura de descomposición	No relevante
pH	Sin determinar
Viscosidad cinemática	Sin determinar
Solubilidad	Sin determinar
Coeficiente de partición n-octanol/agua (valor logarítmico)	Sin determinar
Presión de vapor	Sin determinar
Densidad o densidad relativa	1,1050 – 1,1250
Densidad de vapor relativa	Sin determinar
Características de las partículas	Sin determinar

9.2 Otros datos

Ninguno disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No presenta un riesgo significativo de reactividad, por sí mismo o en contacto con el agua.

10.2 Estabilidad química

Estabilidad óptima en condiciones normales de almacenamiento.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No esperada en condiciones normales de uso.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor extremo.

10.5 Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes o alcalinos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No esperados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mezcla no ha sido probada en su totalidad para comprobar los efectos sobre la salud. Los efectos sobre la salud se han calculado utilizando los métodos explicados en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

Toxicidad aguda	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad oral aguda	> 5000
Toxicidad cutánea aguda	No aplicable
Toxicidad aguda por inhalación	No disponible
Corrosión o irritación cutáneas	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones o irritación ocular graves	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sensibilización cutánea, categoría 1
Mutagenicidad en células germinales	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT — exposición única	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT — exposición repetida	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información sobre ingredientes peligrosos de la mezcla

Ingrediente	N.º CAS	N.º CE	DL50/ETA oral	DL50/ETA dérmica	CL50/ETA inhalación	Vía CL50
2,3,5-Trimetilpirazina	14667-55-1	238-712-0	810	—	—	—
2,3-Butanodiona	431-03-8	207-069-8	1580	—	3	Vapor, mg/l
3-Hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona	118-71-8	204-271-8	1440	—	—	—
3-Metil-2-ciclopenten-2-ol-1-ona	80-71-7 765-70-8	201-303-2 212-154-8	1067	—	—	—

Para obtener más información, consultar las secciones 2 y 3.

11.2 Información relativa a otros peligros

No aplicable.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no cumple los criterios de PBT/mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No aplicable.

12.7 Otros efectos adversos

No disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechar conforme a la reglamentación local. Evitar desechar en sistemas de drenaje y en el medio ambiente. Los contenedores vacíos deben llevarse a zonas autorizadas de gestión de residuos para su reciclaje o eliminación.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	14.1 Número ONU o número ID	14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	14.3 Clase(s)	Subriesgo	14.4 Grupo de embalaje
Reglamento modelo de la ONU	Sin clasificar	—	—	—	—
IMDG	Sin clasificar	—	—	—	—
ADR, RID, ADN	Sin clasificar	—	—	—	—
ICAO TI	Sin clasificar	—	—	—	—

14.5 Peligros para el medio ambiente: No es peligroso para el medio ambiente durante su transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguna adicional.
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: Sin clasificar.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ninguna adicional.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química para este producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Límites de concentración (%)	SS 1 (CLP) = 13,33 %
Total de valores fraccionarios	SS 1 (CLP) = 7,50

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.

Abreviaturas: Acute Tox. 3, toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3 · Acute Tox. 4, toxicidad aguda (oral o por inhalación), categoría 4 · Aquatic Chronic 2, peligroso para el medio ambiente acuático — peligro crónico, categoría 2 · Eye Dam. 1, lesiones oculares graves, categoría 1 · Eye Irrit. 2, irritación ocular, categoría 2 · Flam. Liq. 2/3, líquidos inflamables, categorías 2 y 3 · Repr. 2, toxicidad para la reproducción, categoría 2 (2d, daño al feto) · Skin Corr. 1A/1B, corrosión cutánea, categorías 1A y 1B · Skin Irrit. 2, irritación cutánea, categoría 2 · Skin Sens. 1/1A, sensibilización cutánea, categorías 1 y 1A · STOT RE 2, toxicidad específica en determinados órganos — exposiciones repetidas, categoría 2 · STOT SE 3, toxicidad específica en determinados órganos — exposición única, categoría 3 (irritación de las vías respiratorias; narcosis) · ATE, estimación de la toxicidad aguda · PBT, persistente, bioacumulable y tóxico · mPmB, muy persistente y muy bioacumulable · H225, líquido y vapores muy inflamables · H226, líquidos y vapores inflamables · H302, nocivo en caso de ingestión · H314, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves · H315, provoca irritación cutánea · H317, puede provocar una reacción alérgica en la piel · H318, provoca lesiones oculares graves · H319, provoca irritación ocular grave · H331, tóxico en caso de inhalación · H332, nocivo en caso de inhalación · H335, puede irritar las vías respiratorias · H336, puede provocar somnolencia o vértigo · H361d, se sospecha que daña al feto · H373, puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas · H411, tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia de los componentes: P201, pedir instrucciones especiales antes del uso · P210, mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar · P233, mantener el recipiente herméticamente cerrado · P240, conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción · P241, utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante · P242, utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas · P243, tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas · P260, no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol · P261, evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol · P264, lavarse concienzudamente tras la manipulación · P270, no comer, beber ni fumar durante su utilización · P271, utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado · P272, las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo · P273, evitar su liberación al medio ambiente · P280, llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección · P301/312, EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal · P301/330/331, EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito · P302/352, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes · P303/361/353, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse · P304/340, EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar · P305/351/338, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando · P308/313, EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico · P310, llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico · P312, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar · P330, enjuagarse la boca · P332/313, en caso de irritación cutánea: consultar a un médico · P333/313, en caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico · P337/313, si persiste la irritación ocular: consultar a un médico · P362, quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas · P363, lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas · P370/378, en caso de incendio: utilizar para apagarlo espuma, químico seco o dióxido de carbono · P391, recoger el vertido · P403/233/235, almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco · P403/235, almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco · P405, guardar bajo llave · P501, eliminar el contenido/el recipiente en un sitio de disposición aprobado.

Referencias y fuentes de datos: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html · http://echa.europa.eu/ · Reglamento (UE) 2020/878 · Reglamento (CE) n.º 1907/2006 · Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, y con el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y sus modificaciones posteriores.

Esta ficha de seguridad sustituye a todas las versiones anteriores.