Gran Velada
Materiales para tu creatividad

ESENCIA FRUTOS DEL BOSQUE EXTRA

FICHA DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878) · Versión 1 · Fecha de emisión: 31/08/2026

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador de producto

Nombre del producto	Esencia frutos del bosque extra
Código del producto	1530
Naturaleza del producto	Perfume, mezcla de sustancias aromáticas de origen natural y/o sintético
Contiene	3,4-Metilendioxibenzaldehído, Benzoato de bencilo, Metilfenilglicidato de etilo, d-Limoneno

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Fragancias.

Usos desaconsejados: No para uso personal.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa	Gran Velada, S.L.
Dirección	Pol. Montecillo, Nave 3D
Población	50520 Magallón
Provincia	Zaragoza — España
Teléfono	976 86 74 74
E-mail	documentacion@granvelada.com
Web	www.granvelada.com

1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología, 24 h)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008:

- Toxicidad aguda (oral), categoría 4 — H302, Nocivo en caso de ingestión.
- Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 — H319, Provoca irritación ocular grave.
- Sensibilización cutánea, categoría 1 — H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1.
- Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 — H410, Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: Atención



GHS07



GHS09

Indicaciones de peligro: H302, Nocivo en caso de ingestión. H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319, Provoca irritación ocular grave. H410, Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información adicional: EUH208, Contiene 3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol, Acetato de anisilo, Acetato de linalilo, 3-Fenilpropenoato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: P261, Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264, Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P270, No comer, beber ni fumar durante su utilización. P272, Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P273, Evitar su liberación al medio ambiente. P280, Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301/312, EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. P302/352, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305/351/338, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P330, Enjuagarse la boca. P333/313, En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337/313, Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P363, Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P391, Recoger el vertido. P501, Eliminar el contenido/el recipiente en un sitio de disposición aprobado.

2.3 Otros peligros

Elementos de la etiqueta CLP para la sensibilización de la piel: 3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol, Acetato de anisilo, Acetato de linalilo, 3-Fenilpropenoato de metilo.

Concentración de hidrocarburos: 1,8716 %.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Nombre	N.º CAS	N.º CE	N.º registro REACH	%	Clasificación (CE) nº 1272/2008	Límites, factor M y ATE
Benzoato de bencilo	120-51-4	204-402-9	01-2119976371-33	50 – <100	Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2 — H302, H410	ATE oral = 1160 mg/kg pc
Acetato de bencilo	140-11-4	205-399-7	01-2119638272-42	5 – <10	Aquatic Chronic 3 — H412	ATE oral = 2490 mg/kg pc
Alcohol bencílico	100-51-6	202-859-9	01-2119492630-38	1 – <5	Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2 — H302, H319, H332	ATE oral = 1200 mg/kg pc
Butirato de etilo	105-54-4	203-306-4	01-2119454788-21 01-2120118576-54	1 – <5	Flam. Liq. 3; Eye Irrit. 2 — H226, H319	—
gamma-Undecalactona	104-67-6	203-225-4	01-2119959333-34	1 – <5	Aquatic Chronic 3 — H412	—
4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona	79-77-6 14901-07-6	201-224-3 238-969-9	01-2119449921-34	1 – <5	Aquatic Chronic 2 — H411	ATE oral = 3940 mg/kg pc
2-Aminobenzoato de metilo	134-20-3	205-132-4	01-2120478941-44	1 – <5	Eye Irrit. 2 — H319	ATE oral = 2780 mg/kg pc
d-Limoneno	5989-27-5	227-813-5	01-2119529223-47	1 – <5	Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 3 — H226, H304, H315, H317, H410	M = 1
3,4-Metilendioxibenzaldehído	120-57-0	204-409-7	01-2119983608-21	1 – <5	Skin Sens. 1B; Repr. 2 — H317, H361	ATE oral = 2700 mg/kg pc
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	01-2119475103-46	1 – <5	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 — H225, H319, H336	—
2-Etil-3-hidroxi(4H)piran-4-ona	4940-11-8	225-582-5	01-2120758795-36	1 – <5	Acute Tox. 4 — H302	ATE oral = 1200 mg/kg pc
3-Metoxi-4-hidroxibenzaldehído	121-33-5	204-465-2	01-2119516040-60	1 – <5	Eye Irrit. 2 — H319	ATE dérmica = 2600 mg/kg pc ATE oral = 3300 mg/kg pc
Metilfenilglicidato de etilo	77-83-8	201-061-8	01-2119967770-28	1 – <5	Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2 — H317, H411	—
Benzaldehído	100-52-7	202-860-4	01-2119455540-44	0,1 – <1	Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Repr. 2; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2 — H302, H319, H332, H335, H361d, H411	ATE inhalación = 1,5 mg/l (polvos o nieblas) ATE dérmica = 2500 mg/kg pc ATE oral = 1430 mg/kg pc
p-Metoxibenzaldehído	123-11-5	204-602-6	01-2119977101-43	0,1 – <1	Repr. 2; Aquatic Chronic 3 — H361, H412	ATE oral = 3210 mg/kg pc
Acetato de anisilo	104-21-2	203-185-8	01-2120104878-50	0,1 – <1	Skin Sens. 1B — H317	—
3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol	78-70-6	201-134-4	01-2119474016-42	0,1 – <1	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1B — H315, H317, H319	ATE oral = 2790 mg/kg pc

Nombre	N.º CAS	N.º CE	N.º registro REACH	%	Clasificación (CE) nº 1272/2008	Límites, factor M y ATE
Acetato de linalilo	115-95-7	204-116-4	01-2119454789-19	0,1 – <1	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B — H315, H317	—
3-Fenilpropenoato de metilo	103-26-4	203-093-8	01-2119979458-16	0,1 – <1	Skin Sens. 1B — H317	ATE oral = 2610 mg/kg pc

Sustancias con límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo

Nombre	N.º CAS	N.º CE	N.º registro REACH	%	Clasificación (CE) nº 1272/2008	Límites, factor M y ATE
1-Hexanol	111-27-3	203-852-3	01-2119487967-12	0,1 – <1	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2 — H226, H302, H312, H319	ATE dérmica = 1750 mg/kg pc ATE oral = 500 mg/kg pc
Acetato de bencilo	140-11-4	205-399-7	01-2119638272-42	5 – <10	Aquatic Chronic 3 — H412	ATE oral = 2490 mg/kg pc
Alcohol bencílico	100-51-6	202-859-9	01-2119492630-38	1 – <5	Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2 — H302, H319, H332	ATE oral = 1200 mg/kg pc
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	01-2119475103-46	1 – <5	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 — H225, H319, H336	—
d-Limoneno	5989-27-5	227-813-5	01-2119529223-47	1 – <5	Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 3 — H226, H304, H315, H317, H410	M = 1

Sustancias que son disruptores endocrinos según el Reglamento (UE) 2017/2100 o el Reglamento (UE) 2018/605, superior al 0,1 %: No aplicable.

Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, o muy persistentes y muy bioacumulativas, que superan un 0,1 %: No aplicable.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Salir de la zona de exposición en busca de aire fresco, mantenerse en reposo y obtener asistencia médica.

Contacto con los ojos: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Contacto con la piel: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

Ingestión: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales

Ninguna esperada; consultar la sección 4.1 para obtener más información.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Apropiados: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio puede liberarse: monóxido de carbono, compuestos orgánicos sin identificar.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Consultar las medidas de protección en las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No acercarse a sumideros, agua superficial y subterránea, ni al suelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Retirar focos de ignición. Proporcionar una ventilación adecuada. Evitar una inhalación excesiva de vapores. Contener derrames inmediatamente mediante arena o polvo inerte. Desechar conforme a la reglamentación local.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar también las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

7.3 Usos específicos finales

Fragancias: utilizar de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación e higiene industrial.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Ingrediente	N.º CAS	N.º CE	Descripción	Valor
1-Hexanol	111-27-3	203-852-3	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Rumanía	150 mg/m³
1-Hexanol	111-27-3	203-852-3	Límite de exposición de corta duración, Rumanía	250 mg/m³
Acetato de bencilo	140-11-4	205-399-7	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Rumanía	50 mg/m³
Acetato de bencilo	140-11-4	205-399-7	Límite de exposición de corta duración, Rumanía	80 mg/m³
Alcohol bencílico	100-51-6	202-859-9	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Chequia	40 mg/m³

Ingrediente	N.º CAS	N.º CE	Descripción	Valor
Alcohol bencílico	100-51-6	202-859-9	Límite de exposición de corta duración, Chequia	80 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de larga duración (media ponderada de 8 horas)	200 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de corta duración (15 minutos)	734 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Chequia	700 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de corta duración, Chequia	900 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de larga duración (TWA 8 h), Rumanía	400 mg/m³
Acetato de etilo	141-78-6	205-500-4	Límite de exposición de corta duración, Rumanía	500 mg/m³
d-Limoneno	5989-27-5	227-813-5	Límite de exposición de larga duración (media ponderada de 8 horas)	30 mg/m³
d-Limoneno	5989-27-5	227-813-5	Límite de exposición de corta duración (15 minutos)	168 mg/m³

8.2 Controles de la exposición



Protección de las manos — Llevar guantes protectores.



Protección de los ojos — Llevar gafas protectoras.



Protección de la cara — Llevar protección facial.



Protección respiratoria — Asegurarse de que se mantenga una ventilación continua y adecuada para evitar un incremento excesivo del vapor y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional.

Si procede, y según los patrones y volúmenes de uso, es posible que se requieran los siguientes controles de ingeniería como medidas adicionales de protección: a) aislar salas de mezcla y otras zonas donde se utilice o se manipule abiertamente este material, manteniéndolas con una presión de aire negativa en relación con el resto de la planta; b) utilizar equipos de protección personal —un respirador ajustable apropiado con botes o cartuchos de vapor orgánico y filtros de partículas—; c) emplear un sistema de ventilación por aspiración local en las proximidades de tanques abiertos y de otras fuentes abiertas de exposición potencial para evitar una inhalación excesiva, incluidos los espacios donde este material se pese o se mida abiertamente, y utilizar también el sistema de ventilación general por dilución de la zona de trabajo; d) utilizar sistemas cerrados de transferencia y procesamiento de este material.

Consultar también las secciones 2 y 7.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado y color físico	Líquido aceitoso, amarillo a rojizo
Olor	Sin determinar
Umbral de olor	Sin determinar
Punto de fusión / punto de congelación	Sin determinar
Punto de ebullición o rango de ebullición	Sin determinar
Inflamabilidad	Sin determinar
Límite de explosión superior e inferior	Sin determinar
Punto de inflamación	> 62 °C
Temperatura de auto-ignición	Sin determinar
Temperatura de descomposición	No relevante
pH	Sin determinar
Viscosidad cinemática	Sin determinar
Solubilidad	Sin determinar
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Sin determinar
Presión de vapor	Sin determinar
Densidad o densidad relativa	1,0680 – 1,0880
Densidad de vapor relativa	Sin determinar
Características de partículas	Sin determinar

9.2 Otros datos

Ninguno disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No presenta un riesgo significativo de reactividad, por sí mismo o en contacto con el agua.

10.2 Estabilidad química

Estabilidad óptima en condiciones normales de almacenamiento.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No esperada en condiciones normales de uso.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor extremo.

10.5 Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes o alcalinos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No esperados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mezcla no ha sido probada en su totalidad para comprobar los efectos sobre la salud. Los efectos sobre la salud se han calculado utilizando los métodos explicados en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

Toxicidad aguda	Toxicidad aguda (oral), categoría 4
Toxicidad oral aguda	1625
Toxicidad cutánea aguda	> 5000
Toxicidad aguda por inhalación	No disponible
Corrosión o irritación cutáneas	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones o irritación ocular graves	Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sensibilización cutánea, categoría 1
Mutagenicidad en células germinales	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT — exposición única	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT — exposición repetida	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información sobre ingredientes peligrosos de la mezcla

Ingrediente	N.º CAS	N.º CE	DL50/ETA oral	CL50/ETA inhalación
2-Etil-3-hidroxi(4H)piran-4-ona	4940-11-8	225-582-5	1200	—
Alcohol bencílico	100-51-6	202-859-9	1200	11
Benzoato de bencilo	120-51-4	204-402-9	1160	—

Para obtener más información, consultar las secciones 2 y 3.

11.2 Información relativa a otros peligros

No aplicable.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no cumple los criterios de PBT/mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No aplicable.

12.7 Otros efectos adversos

No disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechar conforme a la reglamentación local. Evitar desechar en sistemas de drenaje y en el medio ambiente. Los contenedores vacíos deben llevarse a zonas autorizadas de gestión de residuos para su reciclaje o eliminación.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	14.1 Número ONU o número ID	14.2 Designación oficial de transporte	14.3 Clase(s)	Subriesgo	14.4 Grupo de embalaje
Reglamento modelo de la ONU	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzoato de bencilo, 4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona)	9	—	III
IMDG	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzoato de bencilo, 4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona) — MARINE POLLUTANT	9	—	III
ADR, RID, ADN	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzoato de bencilo, 4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona)	9	—	III
ICAO TI	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzoato de bencilo, 4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona)	9	—	III

14.5 Peligros para el medio ambiente: Está clasificada como sustancia peligrosa para el medio ambiente según el Reglamento Modelo de la ONU. Está clasificada como contaminante marino según el Código IMDG.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguna adicional.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No aplicable.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación específicas

Ninguna adicional.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química para este producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Límites de concentración (%)	EDI 2 = 83,94 % · SS 1 (CLP) = 53,43 % · EH A1 = 40,62 % · EH C2 = 39,76 % · EH C3 = 3,90 % · EH C4 = 33,12 %
Total de valores fraccionarios	EDI 2 = 1,19 · SS 1 (CLP) = 1,87 · EH A1 = 2,46 · EH C2 = 2,52 · EH C3 = 25,66 · EH C4 = 3,02

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.

Abreviaturas: Acute Tox. 4, toxicidad aguda (oral o por inhalación), categoría 4 · Aquatic Acute 1, peligroso para el medio ambiente acuático — peligro agudo, categoría 1 · Aquatic Chronic 2/3, peligroso para el medio ambiente acuático — peligro crónico, categorías 2 y 3 · Asp. Tox. 1, peligro por aspiración, categoría 1 · Eye Irrit. 2, irritación ocular, categoría 2 · Flam. Liq. 2/3, líquidos inflamables, categorías 2 y 3 · Repr. 2, toxicidad para la reproducción, categoría 2 · Skin Irrit. 2, irritación cutánea, categoría 2 · Skin Sens. 1/1B, sensibilización cutánea, categorías 1 y 1B · STOT SE 3, toxicidad específica en determinados órganos — exposición única, categoría 3 · ATE, estimación de la toxicidad aguda · PBT, persistente, bioacumulable y tóxico · mPmB, muy persistente y muy bioacumulable · H225, líquido y vapores muy inflamables · H226, líquidos y vapores inflamables · H302, nocivo en caso de ingestión · H304, puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias · H312, nocivo en contacto con la piel · H315, provoca irritación cutánea · H317, puede provocar una reacción alérgica en la piel · H319, provoca irritación ocular grave · H332, nocivo en caso de inhalación · H335, puede irritar las vías respiratorias · H336, puede provocar somnolencia o vértigo · H361, se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto · H361d, se sospecha que daña al feto · H410, muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos · H411, tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos · H412, nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Referencias y fuentes de datos: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html · http://echa.europa.eu/ · Reglamento (UE) 2020/878 · Reglamento (CE) n.º 1907/2006 · Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, y con el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y sus modificaciones posteriores. Esta ficha de seguridad sustituye a todas las versiones anteriores.