

# BARNIZ ROJO METALIZADO

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resinas especiales y pigmentos de alta calidad, especialmente estudiados para el recubrimiento de superficies con difícil adherencia.

### UTILIZACIÓN

Barniz para velas con excelente comportamiento al arder.

No causa olor durante la combustión.

Fácil aplicación y excelentes acabados. Resistente al manejo. Secado rápido.

Cumplimiento de los estándares de calidad "Ral".

Disponible en varios colores metalizados.

### CARACTERÍSTICAS (refiriéndose a incoloro)

Densidad 0.860±0.02

Viscosidad (Ford IV-seg a 20°C) 13±1

### APLICACIÓN

Acabado Brillante

Rendimiento teórico 6m<sup>2</sup> por Kg

Secado 3-8 minutos conforme a temperatura y humedad y a referencia de color.

### OBSERVACIONES

Estabilidad en almacenamiento: 2 años, en envases cerrados protegidos del frío y el calor.

La información contenida en esta hoja técnica se basa en nuestro mejor conocimiento técnico, las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para cumplir con la legislación sobre la aplicación.

Consulte siempre la "hoja de datos de seguridad" del producto y tome las precauciones necesarias con respecto a la seguridad y el medio ambiente.

Esta hoja estipula solo los requisitos técnicos del producto y no es una garantía del mismo.