

FICHA TÉCNICA

SOSA CAUSTICA EN PERLAS

Codigo de producto: QUIM-00406

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE	SOSA CÁUSTICA PERLAS DIRNA TARRO 1K
COMPOSICIÓN	HIDRÓXIDO SÓDICO 98%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sólido blanco traslúcido, en forma de esferas de 1-2 mm de diámetro. Altamente higroscópico y delicuescente. En solución produce sensación jabonosa al tacto. Altamente corrosivo.	
PUREZA MÍNIMA	98 %
CONTENIDO EN SULFATOS	< 0.15%
CONTENIDO EN CARBONATOS	< 0.30%
CONTENIDO EN HIERRO	< 15 ppm

INFORMACIÓN DE INTERÉS	
USO Y APLICACIONES	<p>Desatascador de lavabos y fregaderos. Verter un tapón de producto en la tubería atascada. Añadir un vaso de agua muy caliente. Dejar actuar durante 30 min. Dejar correr agua abundante.</p> <p>Fabricación de jabón. Disolver 500 g de producto en 3 l de agua calentando. Añadir en caliente 3 litros de aceite o grasa y agitar enérgicamente. Dejar endurecer. Lavar con agua y cortar.</p> <p>Decapante. Disolver un tapón de producto en un vaso de agua caliente. Aplicar la solución con un pincel resistente sobre la superficie a decapar. Utilizar una espátula para eliminar la pintura reblandecida. Repetir la operación si es necesario.</p>
PRECAUCIONES	Provoca quemaduras graves. Altamente corrosivo. Manipular con guantes y protección ocular. En caso de contacto con la piel, lávese abundantemente con agua. Guardar bajo llave

ENVASE
TIPO DE ENVASE: Tarro cuadrado de polietileno con tapón de seguridad
CAPACIDAD: 1 K

Este certificado es una reproducción informatizada del original.

